

Hybrid-Lichtschraken , HTF18L-P4A5BB



Sonepar Artikelnummer	120917966
EAN	4047084378003
Hersteller Artikelnummer	1075810
Hersteller Typ	HTF18L-P4A5BB
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,042
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Vordergrundausbblendung , Schaltabstand: 300 mm , Lichtsender, Lichtart: Laser, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig

Technische Daten

Einstellbereich	40 .. 200 mm	Bemessungsschaltabstand	200 mm	Max. Schaltabstand	300 mm
Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Tastweite	120 mm
Triangulation	Vordergrundausbblendung	Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	16.2 mm
Höhe des Sensors	45.5 mm	Länge des Sensors	31.8 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA
Min. Reflektorabstand	120 mm	Umgebungstemperatur	-40 .. 70 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1
Wellenlänge des Sensors	655 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.042 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite