

## LED-Wandeinbauleuchte 2700K 4,5W statisch asymmetrische mittlere Optik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121108452               |
| EAN                      | 8018367722826           |
| Hersteller Artikelnummer | 3115405                 |
| Hersteller Typ           | 3115405-INSERT+         |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 0,31                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Wandeinbauleuchte geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert. Altersbeständige Silikondichtung. Edelstahl Feder zum Schnellverschluss an Einbautopf. 503 inklusive Standard-Einbautopf. Keine sichtbaren Schrauben. Die Leuchte ist für Durchgangsverdrahtung geeignet.

### Technische Daten

|                                                                             |                             |                                                                     |                                  |                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Ja                          | Leuchtmittel                                                        | LED austauschbar                 | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                |
| Gehäusefarbe                                                                | grau                        | Schutzart (IP), frontseitig                                         | IP65                             | Geeignet für Lampenleistung                             | 4.5 W                    |
| Max. Systemleistung                                                         | 4.5 W                       | Farbtemperatur                                                      | 2700 K                           | Geeignet für Wandmontage                                | Nein                     |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                        | Geeignet für Deckenmontage                                          | Nein                             | Geeignet für Aufbaumontage                              | Nein                     |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                        | Geeignet für Klemmontage                                            | Nein                             | Mit Befestigungsmaterial                                | Nein                     |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                        | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                        |
| Fassung                                                                     | sonstige                    | Oberflächenschutz Gehäuse                                           | sonstige                         | Werkstoff der Abdeckung                                 | sonstige                 |
| Ausführung des Rasters                                                      | matt                        | Spannungsart                                                        | AC                               | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V             |
| Nennstrom                                                                   | 350 mA                      | Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja                       |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                          | Dimmbar                                                             | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                          | Nein                     |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                        | Dimmung DALI                                                        | Nein                             | Dimmung DALI-2                                          | Nein                     |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                        | Dimmung DSI                                                         | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                            | Nein                     |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                 | Nein                     |
| Dimmung programmierbar                                                      | Nein                        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                             | Dimmung RF                                              | Nein                     |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                        | Dimmung Zigbee                                                      | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                 | Nein                     |
| Lichtverteiler                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung                                                     | asymmetrisch                     | Ausstrahlungswinkel                                     | 21-40° - mediumstrahlend |
| Lichtaustritt                                                               | direkt                      | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                                | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja                       |
| Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige                    | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10             | 52                               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 50                       |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 85                          | Schlagfestigkeit                                                    | IK08                             | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                        |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                        | Notstromversorgungssystem                                           | ohne                             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | -20 .. 45 °C             |
| Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                        | Mit Schalter                                                        | Nein                             | Mit Präsenzmelder                                       | Nein                     |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                        | Mit Lichtsensor                                                     | Nein                             | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich     | Nein                     |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                           |                     |                                 |                     |                                         |             |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Mit Luftschlitzen                         | Nein                | Leuchtenlichtausbeute           | 33.8 lm/W           | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 152 lm      |
| Lichtfarbe                                | weiß                | Farbwiedergabeindex CRI         | 80-89               | Leistungsfaktor                         | 0.6         |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                | Einbaulänge                     | 119 mm              | Einbaubreite                            | 80 mm       |
| Einbauhöhe/-tiefe                         | 50 mm               | Art der Verdrahtung             | Abschluss           | Polzahl                                 | 3           |
| Leiterquerschnitt                         | 1.5 mm <sup>2</sup> | Klirrfaktor (THD)               | 110 %               | Anschlussart                            | Steckklemme |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1                 | Anschließer Leiterquerschnitt   | 1.5 mm <sup>2</sup> | Farbtemperatur einstellbar              | nein        |
| Lichtstrom einstellbar                    | nein                | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                | Bedienung über Bluetooth                | Nein        |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein                | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant         | Nein        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                | Herkunftsland                           | IT          |
| Zolltarifnummer                           | 94051190            | Gewicht                         | 0.310 kg            |                                         |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei