

PROLED INGROUND FLEXWAY LINEAR, 24 VDC, IP67, 750 lm/m, 4000 K PAK = 10 ST



Sonepar Artikelnummer	121196544
EAN	4251158486086
Hersteller Artikelnummer	L171LW08
Hersteller Typ	L171LW08
Hersteller Name	PROLED
Gewicht (Kg)	3,2
Zolltarif Nr.	94054231

Flexibler LED Streifen zur Einlage in den PROLED FLEXWAY LINEAR.- Horizontal und vertikal biegbar - Ab Werk wärmeversiegelte IP67 Endkappe und Einspeisung sowie Anschlusskabel inklusive Schutz gegen Kapillareffekt - IP68 Stecker für einfache Montage - Konfektionierung nur durch PROLED möglich

Technische Daten

Max. Systemleistung	140 W	Spannungsart	DC	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Schutzklasse nach IEC 61140	III	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	750 lm
Leuchtenlichtausbeute	54 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	20 mm	Höhe/Tiefe	12 mm	Länge	10000 mm
Polzahl	2	Leiterquerschnitt	0.75 mm ²	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94054231	Gewicht	3.200 kg		