PRODUKTDATENBLATT

Leistungsschuetz T-Reihe

Sonepar Artikelnummer	121281212
EAN	4015081944934
Hersteller Artikelnummer	197614
Hersteller Typ	DILMT9(24V50/60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,175
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 95 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz Offen bei 40 °C: Ith =Ie= 20 A, Max. Bemessung für Drehstrommotoren

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	0 V	**Spannungsart zur Betätigung**	AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	**Anzahl der Schließer als Hauptkontakte**	3	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V**	20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	9 A	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	4 kW	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V**	0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss	**Betriebsspannung AC 50 Hz**	24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V**	0 A	**Bemessungsbetriebsleistung NEMA**	0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0	**Geeignet für Reiheneinbau**	Nein
Breite	27 mm	**Höhe**	70.1 mm	**Tiefe**	77.5 mm
Herkunftsland	CN	**Zolltarifnummer**	85364900	**Gewicht**	0.175 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln