

Doppelt Differenzdruckloser Verteiler



Sonepar Artikelnummer	120260565
EAN	4015627348455
Hersteller Artikelnummer	348450
Hersteller Typ	DDV 32
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	11,2
Zolltarif Nr.	73079980

Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum montagefreundlichen Anschluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher (über beiliegendes T-Stück) und Heizsystem. Bestehend aus 2 Absperrhähnen, 2 Bypassleitungen mit Rückflussverhinderer (Ansprechdruck 2000 Pa), Sicherheitsbaugruppe mit Manometer und Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß. Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe, DN 32 (Pumpe nicht im Lieferumfang). Empfohlen zum Anschluss von Wärmepumpen mit einem Heizwasserdurchfluss bis 2,5 m³/h und bei Einspeisung von Fremdenergie (z.B. Holz / Solar) in den Reihen-Pufferspeicher (siehe Projektierungsunterlagen). Zur Reduzierung der Pumpenlaufzeiten kann die Zusatzumwälzpumpe nur mit dem Verdichter betrieben werden. In diesem Fall ist der im Lieferumfang enthaltene Rücklauffühler in die vorhandene Tauchhülse einzubauen und anzuschließen. Durch die hydraulische Entkopplung benötigt der Verbraucherkreis eine separate Umwälzpumpe.

Technische Daten

Material Mantel	Kunststoff	Werkstoff Armaturen	Messing	Werkstoff Verrohrung	rostfreier Stahl
Primärer Anschluss	Innengewinde (metrisch)	Nenndurchmesser primärer Anschluss	1 1/2 Zoll (40)	Max. Arbeitsdruck	6 bar
Mediumtemperatur	5 .. 95 °C	Mit Passstück für Wärmezähler	Nein	Sekundärer Anschluss	Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss	2 Zoll (50)	Pumpenanschluss	Innengewinde (metrisch)	Nenndurchmesser Pumpenanschluss	2 Zoll (50)
Geeignet für Kühlen	Ja	Geeignet für Heizung	Ja	Geeignet für Glykol	Ja
Geeignet für Ethanol	Ja	Ausführung	sonstige	Strömungsrichtung	links
Mit Wärmezähler	Nein	Mit eingebauter Zirkulationspumpe	Nein	Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009)	Nein
Mit Manometer	Ja	Mit Regelventil	Nein	Mit Absperrventil	Ja
Mit Rückschlagklappe	Ja	Mit Sicherheitsventil	Ja	Mit Thermometer	Nein
Mit Auslaufhahn	Nein	Mit Servomotor	Nein	Geeignet für Servomotoren	Nein
Mit Dreiwegeventil	Nein	Mit Pumpenkugelhahn	Ja	Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß	Ja
Mit thermischer Isolierung	Ja	Wandaufstellung	Ja	Mit Wandbefestigungsbügel	Ja
Mit Füßen	Nein	Breite	340 mm	Höhe	540 mm
Tiefe	275 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	73079980
Gewicht	11.200 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung