

Hybrid-Lichtschraken , HSE18BL-F4B5BH



Sonepar Artikelnummer	120924006
EAN	4047084466458
Hersteller Artikelnummer	1101630
Hersteller Typ	HSE18BL-F4B5BH
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,087
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Bottom Mount , Befestigungsart: M18, Kopf / M18, Sockel / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltabstand: 60 m , Lichtsender, Lichtart: Laser, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 150 mm

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	50000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	60000 mm	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	16.2 mm	Höhe des Sensors	50.1 mm
Länge des Sensors	31.4 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	655 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	2 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	US
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.087 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite