

Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten



Sonepar Artikelnummer	121074786
EAN	8012823420479
Hersteller Artikelnummer	7S.14.8.230.4220
Hersteller Typ	7S.14.8.230.4220
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,125
Zolltarif Nr.	85364900

Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A. Grundbauteil, geeignet für Sicherheitsanwendungen, die, wenn sie nach IEC/EN 62061 (IEC 61508) ausgelegt sind, einen Sicherheits-Integritätslevel von SIL 2 erreichen können. Bei einer Auslegung der Anwendung nach ISO/EN 13849 ist im Maschinen- und Anlagenbau ein Performance Level von PL "d" erreichbar. 2 Schließer + 2 Öffner für 6 A, Kontaktmaterial AgSnO2, Versorgungsspannung 230 V AC, LED-Statusanzeige der Spulenansteuerung, Materialien entsprechen EN 45545-2:2013 zum Brandschutz in Schienenfahrzeugen, geprüft nach EN 61373 (Schwingen und Schocken, Kat. 1, Kl. B) und EN 50155 (Kälte, trockene und feuchte Wärme, Temperaturklasse TX), mit Zugfederklemmen, für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Breite 22,5 mm, Schutzart IP 20

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Ja	Mit LED-Anzeige	Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Nennstrom	6 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	230 V
Antrieb, Polung	ungepolt	Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	2
Anzahl der Kontakte als Schließer	2	Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Ja
Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast	Werkstoff des Kontaktes	sonstige	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 V
Max. Einschaltstrom	15 A	Schutzart (IP)	IP20	Breite	22.5 mm
Höhe	86.2 mm	Tiefe	100.3 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.125 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite