

Hocheffizienz Brunnenpumpe



Sonepar Artikelnummer	120284370
EAN	4015627364738
Hersteller Artikelnummer	364730
Hersteller Typ	UWE 200-95
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	10,0
Zolltarif Nr.	84137029

Hocheffizienz Brunnenpumpe mit Edelstahlgehäuse für geringen Energieverbrauch (Motorleistungsaufnahme 0,3 kW) und hohe Arbeitszahlen. Einsetzbar im Kaltwasserkreislauf (Primärkreis) einer Wasser/Wasser-Wärmepumpen bis 10 kW, max. Förderhöhe 26 m, Einsatztemperaturbereich +3 °C bis +40 °C, max. Durchmesser der Brunnenpumpe 100 mm, Druckanschluss Rp 1 1/4", Netzanschluss, 3/PE ~400 V, 50 Hz, inkl. Anschlusskabel 4 x 1,5 mm² (Länge 15 m), Schutzart IP 68. Förderhöhe max. 11 m bei einem Volumenstrom von 3,2 m³/h

Technische Daten

Werkstoff des Pumpengehäuses	rostfreier Stahl	Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad	sonstige	Max. Förderhöhe	26 m
Anzahl der Phasen	3	Nennstrom	0.52 A	Motorausgangsleistung (P2)	0.25 kW
Durchmesser Pumpe	98 mm	Werkstoffgüte des Pumpengehäuses	Edelstahl 304 (1.4301)	Werkstoff des Gebläserads/Laufrads	sonstige
Max. Arbeitsdruck	2.8 bar	Elektrischer Anschluss	Kabel	Kabellänge	15 m
Bemessungsspannung	380 .. 415 V	Frequenz	50 Hz	Isolationsklasse nach IEC	B
Drehzahl	2900 1/min	Drehzahlregelung Motor	extern (nicht enthalten)	Art der Drehzahlregelung	in festen Schritten geregelt
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	3 .. 40 °C	Anschluss Auslasseite	Innengewinde (metrisch)	Nenndurchmesser, Anschluss Auslasseite	1 1/4 Zoll (32)
Anschlussstandard Auslasseite	EN 1092-2	Mit Rückschlagklappe	Ja	Länge Pumpe und Motor	513 mm
Eintauchtiefe	0.22 m	Min. Bohrlochdurchmesser	125 mm	Max. Sandgehalt	0 g/m ³
Gewicht	10 kg	Schutzart (IP)	IP68	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84137029	Gewicht	10.000 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung