

1-Leiter-Federleiste,CAGE CLAMP® ,2,5 mm²,grau



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120721853       |
| EAN                      | 4044918342933   |
| Hersteller Artikelnummer | 231-120/102-000 |
| Hersteller Typ           | 231-120/102-000 |
| Hersteller Name          | WAGO            |
| Gewicht (Kg)             | 0,035           |
| Zolltarif Nr.            | 85366990        |

1-Leiter-Federleiste mit integrierter Abschlussplatte 2,5 mm² Rastermaß 5 mm 20-polig grau

Technische Daten

|                                            |                       |                                                               |                 |                                                              |                            |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Art der Verbindung                         | Leiterplatte zu Kabel | Polzahl                                                       | 20              | Rastermaß der Kontakte                                       | 5 mm                       |
| Bemessungsstrom In                         | 16 A                  | Gehäusefarbe                                                  | grau            | Kontaktausführung                                            | Buchse                     |
| Anzahl der Steckkontaktreihen              | 1                     | Rastermaß der Anschlüsse                                      | 5 mm            | Winkel Kontakt/Leiteranschluss                               | 180° (horizontal)          |
| Bemessungsspannung                         | 320 V                 | Bemessungsstoßspannung                                        | 4 kV            | Überspannungskategorie                                       | III                        |
| Verschmutzungsgrad                         | 2                     | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse | 0.08 .. 2.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse | 0.25 .. 1.5 mm²            |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 0.08 .. 2.5 mm²       | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig                   | 0.08 .. 2.5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses                      | Federzuganschluß           |
| Anschließbare Kabeltype                    | Rundkabel             | Werkstoff der Kontaktbeschichtung                             | Zinn            | Werkstoff des Kontaktes                                      | sonstige Kupferlegierungen |
| Werkstoff des Isolierkörpers               | Thermoplast           | Werkstoff des Gehäuses                                        | Kunststoff      | Beschichtung Gehäuse                                         | unbeschichtet              |
| Mit Schutzleiter                           | Nein                  | Betriebstemperatur                                            | -60 .. 85 °C    | Schutzart (IP), montiert                                     | IP20                       |
| Herkunftsland                              | DE                    | Zolltarifnummer                                               | 85366990        | Gewicht                                                      | 0.035 kg                   |