

Miniatur-Lichtschraken , WL8G-P1131



Sonepar Artikelnummer	120923302
EAN	4047084163425
Hersteller Artikelnummer	6033184
Hersteller Typ	WL8G-P1131
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,098
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W8G , Schaltabstand max.: 0 m ... 3 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer , Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflektor P250F

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	1700 mm	Max. Schaltabstand	3000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	11 mm
Höhe des Sensors	31 mm	Länge des Sensors	20 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA
Umgebungstemperatur	-40 .. 70 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	2 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.098 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite