

LED-Lineare Einbauleuchte 2800K 9,5W statisch sym. extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121157543
EAN	8018367695595
Hersteller Artikelnummer	3106641
Hersteller Typ	3106641-GROOVE 21
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	0,71
Zolltarif Nr.	94054239

Bodeneinbauleuchten der Klasse III, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. LED-Platine ummantelt von einer transparenten Hülle aus Hochleistungspolymer (IP67). Eingesetzt in einem Aluminium-Strangpressprofil mit doppelter Kunstharzschicht, die dem Gerät zwei Stufen der Schutzart IP67 verleiht. Transparente Kunstharzbeschichtung auf der Unterseite für höchste Effizienz, satinierte Oberfläche im sichtbaren Bereich für eine homogene, schattenfreie Beleuchtung. Externer Anschlusskasten für den elektrischen Anschluss aus Technopolymer, geeignet für Kabel Ø 6–9 mm aus Gummi. Er wird mit einem 25 Zentimeter langen Kabel an die Leuchte angeschlossen. Er ermöglicht die Installation und den Anschluss der Leuchte an das Stromnetz, ohne dass sie geöffnet werden muss. 48 V Treiber, getrennt zu bestellen. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Einbautopf muss separat bestellt werden. Viele weitere Leuchtenausführungen und Lichtbandkonfigurationen möglich unter www.light-performer.com.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium	Schutzart (IP)	IP67	Schlagfestigkeit	IK10
Max. Systemleistung	9.5 W	Farbtemperatur	2800 .. 4800 K	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Spannungsart	DC
Nennspannung	48 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Justierbar	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140	III
Geeignet für Lampenleistung	9.5 W	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	30 mm	Höhe/Tiefe	39 mm
Länge	596 mm	Max. Belastung	3000 kg	Überrollbar	Ja
Max. Oberflächentemperatur	35 °C	Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	0.75 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 mm ²
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	0.710 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Montageanleitung