

PROLED FLEX STRIP DIGITAL 60, 12 VDC, IC: WS2815, 200 lm/m, RGB PAK = 5 ST



Sonepar Artikelnummer	121196561
EAN	4251158479187
Hersteller Artikelnummer	L6806S4
Hersteller Typ	L6806S4
Hersteller Name	PROLED
Gewicht (Kg)	0,125
Zolltarif Nr.	94054239

Die PROLED FLEX STRIPS DIGITAL sind ideal für Pixelanwendungen. Mit den Digitalcontrollern (PROLED Pixel Controller, DiGidot Controller und LED CTRL Controller) kann jedes Segment einzeln angesteuert werden. - Jede LED ist digital ansteuerbar (WS2815). - Doppelte Datenleitung. Bei Ausfall eines Segments werden die Daten an das nächste Segment weiter gegeben. - 3 Farben in einer LED. Deshalb 100% gleichmäßige Farbmischung. - Hohe Flexibilität - anpassbar an runde Formen.- Befestigung durch 3M Klebeband auf der Strip Rückseite (selbstklebend).

Technische Daten

Ausführung	Band	Montageart	Aufbau	Lampenleistung je Meter	10 W
Lichtstrom je Meter	200 lm	Schutzart (IP)	IP20	Lichtfarbe	RGB
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60	Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	1.54
Lampenleistung je Fuß	0.26 W	Leuchtenlichtausbeute	20 lm/W	Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °	Geeignet für Dimmer	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %	Schutzklasse nach IEC 61140	III	Max. Systemleistung	50 W
Farbtemperatur einstellbar	nein	Breite	10 mm	Höhe/Tiefe	2.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	16.7 mm	Gesamtlänge	5 m	Kleinster Biegeradius	20 mm
Polzahl	4	Leiterquerschnitt	0.34 mm²	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	0.125 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite