

DK 0200 G m.TS Kabelabzweigkasten 93x93x62,IP66



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121404456     |
| EAN                      | 9008347082452 |
| Hersteller Artikelnummer | 12492005      |
| Hersteller Typ           | 12492005      |
| Hersteller Name          | E-TERM        |
| Gewicht (Kg)             | 0,118         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm, bzw. M20 mit einer Kabeleinführung im Boden, Dichtbereich Ø 6,0-13,0 mm Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar Deckelhalteband und Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt Farbton: grau, RAL 7035 halogenfreiTragschiene DK TS 02 mittig montiert.

Technische Daten

|                             |                    |                         |                   |                                 |                      |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| Bestückung                  | Tragschiene        | Form                    | quadratisch       | Montageart                      | Wand-/ Deckenmontage |
| Für Rohrdurchmesser         | sonstige           | Anzahl der Einführungen | 7                 | Farbe                           | grau                 |
| Schutzart (IP)              | IP66               | Ausführung              | Verbindungskasten | Einführung von hinten           | Ja                   |
| Länge                       | 93 mm              | Breite                  | 93 mm             | Tiefe                           | 62 mm                |
| Art der Gehäusedurchführung | Dichtmembran       | Werkstoff               | Kunststoff        | Halogenfrei                     | Ja                   |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt        | Schutzart (NEMA)        | 4                 | Ausführung Deckel               | sonstige             |
| Deckelbefestigung           | Bajonettverschluss | Plombierbar             | Ja                | Bemessungsisolationsspannung Ui | 690 V                |
| Funktionserhalt             | ohne               | Einsatztemperatur       | -25 .. 40 °C      | Für Ex-Zone Gas                 | ohne                 |
| Für Ex-Zone Staub           | ohne               | Herkunftsland           | DE                | Zolltarifnummer                 | 85369010             |
| Gewicht                     | 0.118 kg           |                         |                   |                                 |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite