

GLENOS® 2.0, CL, 1,2M, DALI, UGR22, Deckenaufbauleuchte, 4000 K, 17 W, schwarz

Sonepar Artikelnummer	121409701
EAN	4024163340182
Hersteller Artikelnummer	1012165
Hersteller Typ	1012165
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	5,2
Zolltarif Nr.	94051190

Die Deckenaufbauleuchte GLENOS 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich insbesondere für Büros, Verwaltungsgebäude und andere gewerbliche Umgebungen. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 2100 Lumen und bietet eine dimmbare Steuerung über DALI sowie Touch-Technologie, was flexible Beleuchtungsanpassungen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und misst 120 cm in der Länge, 4,8 cm in der Breite und 7 cm in der Höhe. Die Leuchte ist mit einem Blendungswert von UGR22 ausgestattet, was eine angenehme Lichtverteilung gewährleistet. Die Schutzart IP20 macht sie geeignet für staubfreie Innenbereiche. Mit einer deklarierten Lebensdauer von 100.000 Stunden ist die Leuchte auf eine lange Betriebszeit ausgelegt.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	17 W
Max. Systemleistung	17 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	200 .. 240 V	Nennstrom	450 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	B	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	29	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	48	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Notstromversorgungssystem	ohne	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	123.53 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2100 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	48 mm	Höhe/Tiefe	70 mm	Länge	1200 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Blendbegrenzung (UGR)	22	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	5.200 kg				