

Universal-Stromüberwachungsrelais



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121074780

8012823444239

70.51.0.240.2032

70.51.0.240.2032

FINDER

0,086

85363010

Universal-Stromüberwachung, Multifunktion, für Tragschiene 35 mm, 1 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, 35 mm breit, AC/DC-Stromüberwachung einstellbar, AC 50/60 Hz (0.05...10) A, über Wandler bis 600 A, DC (0.05...10) A, Hysterese 5...50% (1...99% Strombereichsüberwachung), Ein-Ausschaltverzögerungszeit (0.1...30) s, Einschaltsperrzeit (0.1...40) s, Versorgungsspannung 24...240 V AC/DC, Memory-Funktion wählbar, LED-Statusanzeige, Schutzart: IP 20

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	24 .. 240 V	Versorgungsspannung DC	24 .. 240 V	Strommessbereich	0.05 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich	Ja	1-Phasen-Überstrom möglich	Ja	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1
Bemessungsschaltstrom	24240 A	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein
Externe Stromversorgung erforderlich	Nein	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Versorgungsspannung AC 60 Hz	24 .. 240 V
Spannungsmessbereich	24 .. 240 V	Stromart	AC/DC	3-Phasen-Unterstrom möglich	Nein
3-Phasen-Überstrom möglich	Nein	1-Phasen-Fenster möglich	Ja	3-Phasen-Fenster möglich	Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom	Ja	Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom	Ja	Funktion Gleichstrom-Fenster	Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	0.1 s	Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	30 s	Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit	0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	30 s	Externer Stromwandler	Ja	Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 240 V	Betriebsspannung DC	24 .. 240 V	Breite	35 mm
Höhe	84 mm	Tiefe	60.8 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85363010	Gewicht	0.086 kg		