

LED-Pollerleuchte 3000K 4W statisch asymmetrische breite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121159474
EAN	8018367734584
Hersteller Artikelnummer	3118126
Hersteller Typ	3118126-INSERT+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	1,8
Zolltarif Nr.	94054239

Leuchte zur Pollermontage für Außenbereiche, zur allgemeinen Beleuchtung, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert. LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V. Altersbeständige Silikondichtung. Bei den Ausführungen STILO+MAXI, Mast mit Flansch aus lackiertem, eloxiertem Aluminium. Schnelle Installation mit Federn. Keine sichtbaren Schrauben.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	anthrazit
Schutzart (IP)	IP65	Schlagfestigkeit	IK08	Max. Systemleistung	4 W
Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	305 mm	Art der Leuchte	Pollerleuchte
Mit Grundplatte	Ja	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	7	Fassung	sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb
Nennstrom	13 mA	Betriebsgerät	EVG	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Geeignet für Lampenleistung	4 W
Lichtverteilung	asymmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	151 lm
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.8	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	53 mm	Länge	130 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	1.5 mm²
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	160	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	256	Anschlussart	sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	1.800 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung