

## Pollerleuchten 8841 CLO (normal) Diffusor anthrazit röhrenförmig ET 9,50W 800lm 70 rota.sym. breitstrahlend (RB) IP65 IK04 5 SDCM



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121190500     |
| EAN                      | 4018242967636 |
| Hersteller Artikelnummer | 8578351       |
| Hersteller Typ           | 8578351       |
| Hersteller Name          | TRILUX        |
| Gewicht (Kg)             | 4,5           |
| Zolltarif Nr.            | 94054239      |

Poller-Kopfeinheit mit kreiskegelförmigem, opalen PMMA-Reflektor. Spezielle Ausführung zur Verwendung in Kombination mit MU Standrohr PIR mit integriertem Passiv-Infrarot-Sensor. In Kombination mit separat zu bestellenden Standrohren in verschiedenen Ausführungen und Höhen zu verwenden. 2 LED Module mit jeweils 4 LED in einem Linsensystem integriert, direkt strahlend. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Zur flexiblen Anpassung an kundenspezifische Beleuchtungsaufgaben stehen weitere Abstrahlcharakteristiken zur Verfügung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt, mit Lichtstromkonstanthaltung am Ende der Lebensdauer (CLO). Bemessungslichtstrom 800 lm, Bemessungsleistung 9 W, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70. Farborttoleranz (initial MacAdam) <= 5 SDCM. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Seewetter geeignete Beschichtung auf Anfrage. Leuchtdurchmesser 170 mm, Leuchtenhöhe 425 mm. Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04. Windangriffsfläche fw 0,700 m2. Gewicht: 3,9 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 6 kV / 10 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.

### Technische Daten

|                                                         |                  |                                      |                   |                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel                                            | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium         | Gehäusefarbe                                            | anthrazit                   |
| Schutzart (IP)                                          | IP65             | Schlagfestigkeit                     | IK04              | Max. Systemleistung                                     | 9.5 W                       |
| Farbtemperatur                                          | 3000 K           | Höhe/Tiefe                           | 425 mm            | Art der Leuchte                                         | Pollerleuchte               |
| Mit Grundplatte                                         | Nein             | Mit Lichtsensor                      | Nein              | Mit Bewegungsmelder                                     | Nein                        |
| Mit Leuchtmittel                                        | Ja               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                 | Fassung                                                 | sonstige                    |
| Werkstoffgüte des Gehäuses                              | sonstige         | Oberflächenschutz                    | pulverbeschichtet | Werkstoff der Abdeckung                                 | sonstige                    |
| Spannungsart                                            | AC               | Nennspannung                         | 220 .. 240 V      | Betriebsgerät                                           | elektronischer Trafo        |
| Mit Betriebsgerät                                       | Ja               | Austauschbares Betriebsgerät         | Ja                | Lichtverteiler                                          | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Ja               | Schutzart (NEMA)                     | sonstige          | Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                          |
| Lichtverteilung                                         | symmetrisch      | Lichtaustritt                        | direkt            | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 800 lm                      |
| Leuchtenlichtausbeute                                   | 84 lm/W          | Lichtfarbe                           | weiß              | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 70-79                       |
| Leistungsfaktor                                         | 0.95             | Flimmerwert Pst LM                   | 0.3               | Stroboskopeffektwert SVM                                | 0.3                         |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein             | Lichtstrom einstellbar               | nein              | Durchmesser                                             | 170 mm                      |
| Art der Verdrahtung                                     | Abschluss        | Polzahl                              | 4                 | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20                          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 33               | Anschlussart                         | Schraubklemme     | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein                        |

|                                 |      |                             |          |                               |          |
|---------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein     | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     |
| Herkunftsland                   | DE   | Zolltarifnummer             | 94054239 | Gewicht                       | 4.500 kg |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Maßzeichnung • Montageanleitung