

## Kernbohrer HSS-TiAlN mit Weldonschaft (3/4"), 30,0 mm



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121228038             |
| EAN                      | 4007140073495         |
| Hersteller Artikelnummer | 108224F               |
| Hersteller Typ           | KEB-HSS-TiAlN-Ø24,0mm |
| Hersteller Name          | RUKO                  |
| Gewicht (Kg)             | 0,118                 |
| Zolltarif Nr.            | 82075050              |

Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung. Durch die TiAlN-Verschleißschutzbeschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte des Werkzeuges auf ca. 3.000 HV / Mikrohärtigkeit und die Warmhärtebeständigkeit auf bis 900°C. Sie zeichnet sich durch hohe Zähigkeit sowie hohe thermische und chemische Stabilität aus und dient der Erzielung höherer Standzeiten und Schnittwerte. Durch die TiAlN-Beschichtung zur Trockenbearbeitung geeignet. Insbesondere geeignet für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen (bis 1200 N/mm<sup>2</sup>), hochchromlegierten Stählen wie z. B. V2A und V4A, sowie Stahlguß und zähem Messing. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313 oder mit Weldonschaftdirektaufnahme wie z. B. RUKO Magnetständerbohrmaschine A10. Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen.

### Technische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Herkunftsland   | CN       |
| Zolltarifnummer | 82075050 |
| Gewicht         | 0.118 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite