

S-PANEL PC PERF, HDD W15" DC WIN 8,1



Sonepar Artikelnummer	121254315
EAN	3606480795497
Hersteller Artikelnummer	HMIPSPH752D1801
Hersteller Typ	HMIPSPH752D1801
Hersteller Name	SCHNEIDER ELECTRIC
Gewicht (Kg)	6,0
Zolltarif Nr.	84714100

Magelis HMIPSP Performance 15 Zoll-Touchscreen (Intel i3-4010U Dual-Core-Prozessor). Magelis S-Panel 1 Mini-PCIe- Steckplatz. Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise 64 Bit mehrsprachig, Software Vijeo XD RT Demo, Speicher HDD-Festplatte u 500 GB, Speicher DDR3 8 GB, nicht erweiterba. Configured-To-Order-Produkte erhältlich Magelis HMIPSO. TFT Bildschirm mit 1366 x 768 Pixeln und multi Touch (PCT) Kühlung mittels passivem Kühlkörper. Vijeo XD RT Die Demoversion kann temporär ohne Aktivierung genutzt werden (Installation von der Vijeo XD Build Time-DVD) und durch den Kauf der Lizenz HMIRTMCLSPMZZ unbeschränkt verlängert werden. AC-Netzteil mit externem AC/DC-Adapter HMIYPSPMAC1.

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	100 .. 240 V	Versorgungsspannung DC	24 V	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Bildschirmdiagonale	15 Inch	Anzahl der Bildpunkte, horizontal	1366
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	768	Vorinstalliertes Betriebssystem	Windows 8	Max. Hauptspeicher	8192 MB
Versorgungsspannung AC 60 Hz	100 .. 240 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	1	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	1	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI	0	Anzahl der HW-Schnittstellen PS2	0	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja
Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein
Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	IO-Link Master	Nein
Ausführung des Displays	TFT	Tastatur integriert	Nein	Anzahl der Funktionstasten	0
Anzahl der Tasten mit LED	0	Anzahl der Systemtasten	0	Mit Touchscreen	Ja
Maus-Cursor-Steuerung integriert	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Betriebstemperatur	0 .. 55 °C
Mit Festplatte	Ja	Mit Diskettenlaufwerk	Nein	Mit sonstigen Speichermedien	Nein
Kundenindividuelle Konfiguration möglich	Nein	Anzahl der freien Steckplätze, AGP	0	Anzahl der freien Steckplätze, PCI	1
Anzahl der freien Steckplätze, ISA	0	Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)	0	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein
Wand-/Direktmontage möglich	Ja	Fronteinbau möglich	Ja	Rack-Montage möglich	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Befestigungsart, Tischfuß	Nein	Befestigungsart, Galgenmontage	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Breite der Front	419.7 mm	Höhe der Front	209.9 mm	Einbautiefe	56.7 mm
Herkunftsland	TW	Zolltarifnummer	84714100	Gewicht	6.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

RoHS-Erklärung