

NOT-AUS-Hauptschalter 4-polig 4. Pol voreilend ein O-I



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120062323       |
| EAN                      | 9005738129772   |
| Hersteller Artikelnummer | N20 PFHN4 A4    |
| Hersteller Typ           | N20 PFHN4 A4    |
| Hersteller Name          | BENEDIKT&JAEGER |
| Gewicht (Kg)             | 0,302           |
| Zolltarif Nr.            | 85365080        |

NOT-AUS-Hauptschalter 32A Aufbau IP65, 4-polig, 4. Pol voreilend ein

Technische Daten

|                                             |                      |                                            |          |                                         |                          |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                     | 32 A                 | Polzahl                                    | 4        | Gerätebauart                            | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements               | rot                  | Ausführung des Betätigungselements         | sonstige | Ausführung als Hauptschalter            | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter  | Ja                   | Ausführung als Sicherheitsschalter         | Ja       | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung      | Ja                       |
| Ausführung als Wendeschalter                | Nein                 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC  | 690 V    | Bemessungsbetriebsspannung              | 220 .. 690 V             |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 32 A                 | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 11 kW    | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 0 kA                     |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 15 kW                | Schaltleistung bei 400 V                   | 0 kW     | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 10 kA                    |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                    | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0        | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                        |
| Motorantrieb optional                       | Nein                 | Motorantrieb integriert                    | Nein     | Spannungsauslöser optional              | Nein                     |
| Geeignet für Bodenmontage                   | Ja                   | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein     | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein                     |
| Geeignet für Verteilereinbau                | Nein                 | Geeignet für Zwischenbau                   | Nein     | Verriegelbar                            | Ja                       |
| Anschlussart Hauptstromkreis                | Schraubanschlus<br>s | Schutzart (IP), frontseitig                | IP66     | Herkunftsland                           | AT                       |
| Zolltarifnummer                             | 85365080             | Gewicht                                    | 0.302 kg |                                         |                          |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln