

Feldbusanschlutung, Profibus-DPV1-Slave



Sonepar Artikelnummer	120203722
EAN	4015082703332
Hersteller Artikelnummer	270333
Hersteller Typ	NZM-XDMI-DPV1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,102
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Anschluss an DMI-Modul. Übertragung von Phasenströmen, Parameterdaten, Statusdaten und Diagnosedaten. Übertragung der Leistungsschalterposition (Verkabelung von Hilfsschaltern an DMI-Eingänge). Ansteuerung der DMI Motorstarterfunktionen und des NZM Fernantriebs. Erkennung von Digitaleingängen und Ansteuerung über Feldbus. PROFIBUS-DPV1 Slave Feldbusanschluss. Kann mit Mastern der Klasse 1 und Klasse 2 betrieben werden

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	0 V	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Ja	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein
Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein
Funkstandard eGPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein	Funkstandard LTE	Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	IO-Link Master	Nein	Systemkomponente	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Mit Potentialtrennung	Nein	Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich	Nein
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Nein	Fronteinbau möglich	Ja
Rack-Montage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	SIL nach IEC 61508	ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	sonstige	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein	Breite	36 mm

Höhe	90 mm	Tiefe	60 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.102 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#) • [Montageanleitung](#) • [Lehrvideo](#) • [Produktpräsentation](#) • [Maßzeichnung](#)