

Not-Aus-Schaltgerät 24VACDC 2n/o PNOZ X2P #777303



Sonepar Artikelnummer120707254

EAN4046548009873

Hersteller Artikelnummer777303

Hersteller TypPNOZ X2P 24VACDC 2N/O

Hersteller NamePILZ

Gewicht (Kg)0,205

Zolltarif Nr.85364190

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, automatischer/ manueller/überwachter Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	24 V	Versorgungsspannung DC	24 V	Auswertung der Eingänge	zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	2	Stoppkategorie nach IEC 60204	0	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja
Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	24 V	Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein	Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Ja	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein
Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	Mit Zulassung für BG BIA	Ja
Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	22.5 mm	Höhe	94 mm
Tiefe	121 mm	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85364190
Gewicht	0.205 kg				