# PRODUKTDATENBLATT

## Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0.09 kW, Ir= 0.25 - 0.4 A, 24 V DC, Gleichspannung

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120802256 |
| EAN | 4015081028047 |
| Hersteller Artikelnummer | 102965 |
| Hersteller Typ | MSC-D-0,4-M7(24VDC)/BBA |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,827 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Bemessungsbetriebsleistung Motor AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0,09 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 0,25 - 0,4 A, Koordinierung: Zuordnungsart ''1'', Zuordnungsart ''2'', Betätigungsspannung: 24 V DC, Gleichspannung, Normen und Bestimmungen: UL 508 (auf Anfrage), CSA C 22.2 No. 14 (auf Anfrage)

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art des Motorstarters** | Direktstarter (DOL) | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 0 V | **Bemessungssteuerspeisespannung DC** | 24 V |
| **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 0.09 kW | **Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V** | 0.4 A | **Auslöseklasse** | CLASS 10 A |
| **Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis** | Schraubanschluss | **Mit Kurzschlussauslöser** | Ja | **Spannungsart zur Betätigung** | DC |
| **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig** | 0.06 kW | **Bemessungsbetriebsstrom Ie** | 0.31 A | **Überlastauslöser Stromeinstellung** | 0.25 .. 0.4 A |
| **Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V** | 50000 A | **Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V** | 50000 A | **Leistungsaufnahme** | 2.6 W |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 1 | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 | **Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen** | 55 °C |
| **Temperaturkompensierter Überlastschutz** | Ja | **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss | **Geeignet für Tragschienenmontage** | Nein |
| **Mit Trafo** | Nein | **Anzahl der Befehlsstellen** | 0 | **Geeignet für NOT-AUS** | Nein |
| **Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3** | Klasse 2 | **Anzahl der Leuchtmelder** | 0 | **Externer Reset möglich** | Nein |
| **Mit Sicherung** | Nein | **Schutzart (IP)** | IP20 | **Schutzart (NEMA)** | sonstige |
| **Unterstützt Protokoll für TCP/IP** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFIBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für CAN** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für INTERBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für ASI** | Nein | **Unterstützt Protokoll für MODBUS** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für Data-Highway** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SUCONET** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für LON** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFINET IO** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für SERCOS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus** | Nein | **Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety** | Nein | **Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für PROFIsafe** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p** | Nein | **Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme** | Nein |
| **Breite** | 45 mm | **Höhe** | 200 mm | **Tiefe** | 154 mm |
| **Herkunftsland** | DE | **Zolltarifnummer** | 85365080 | **Gewicht** | 0.827 kg |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*