

Basisgeraet, 2OE, mit M12A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121278386     |
| EAN                      | 4015081734511 |
| Hersteller Artikelnummer | 178128        |
| Hersteller Typ           | LS-02-M12A    |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,058         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Typkennner: LS(M)-..., Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP66, Lieferumfang: mit M12-Stecker, Merkmale: Grundgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Kontakte Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: Gelb, Gehäuse: Kunststoff, Verbindungstyp: Cage Clamp, Cage Clamp ist eine eingetragene Marke von Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Deutschland.

Technische Daten

|                                                 |              |                                             |                     |                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Höhe des Sensors                                | 86 mm        | Schaltfunktion                              | Schleichschaltglied | Anzahl der Kontakte als Öffner                                       | 2                   |
| Anzahl der Kontakte als Schließer               | 0            | Anzahl der Kontakte als Wechsler            | 0                   | Werkstoff des Gehäuses                                               | Kunststoff          |
| Ausführung des Betätigungselements              | Kuppenstößel | Ausführung des elektrischen Anschlusses     | Steckverbinder M12  | Schutzart (IP)                                                       | IP66                |
| Breite des Sensors                              | 31 mm        | Durchmesser Sensor                          | 0 mm                | Länge des Sensors                                                    | 33.5 mm             |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V      | 6 A          | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | 6 A                 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V                          | 6 A                 |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V      | 3 A          | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0.6 A               | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V                          | 0.3 A               |
| Schaltfunktion verrastend                       | Nein         | Ausgang elektronisch                        | Nein                | Zwangsöffnung                                                        | Ja                  |
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 2            | Ausführung der Schnittstelle                | ohne                | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne                |
| Gehäusebauform                                  | Quader       | Beschichtung Gehäuse                        | sonstige            | Ausrichtung des Betätigungselements                                  | Rollenstößel gerade |
| Mit Statusanzeige                               | Nein         | Geeignet für Sicherheitsfunktionen          | Ja                  | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   | ohne                |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub            | ohne         | Umgebungstemperatur während des Betriebs    | -25 .. 70 °C        | Schutzart (NEMA)                                                     | sonstige            |
| Herkunftsland                                   | DE           | Zolltarifnummer                             | 85365080            | Gewicht                                                              | 0.058 kg            |