

LED-Treiber, 24V, 60W, IP67, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409977
EAN	4024163344357
Hersteller Artikelnummer	1012605
Hersteller Typ	1012605
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,5
Zolltarif Nr.	85044083

Der LED-Treiber ist für den Betrieb von LED-Leuchten konzipiert und eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Stromversorgung unter anspruchsvollen Bedingungen erforderlich ist. Er ist für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Schutzart IP67 geeignet, was ihn staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt macht. Das Gehäuse besteht aus robustem Polycarbonat (PC), das eine langlebige und widerstandsfähige Konstruktion gewährleistet. Mit einer kompakten Bauform von 15,5 cm Länge, 4,5 cm Breite und 3,2 cm Höhe lässt sich der Treiber flexibel installieren. Die Ausführung mit 24 Volt und einer Leistung von 60 Watt ermöglicht den Einsatz in vielfältigen LED-Beleuchtungssystemen. Die Schutzart und das Material machen das Produkt besonders geeignet für den Einsatz in feuchten oder staubigen Umgebungen, etwa im Außenbereich oder in Industrieanlagen.

Technische Daten

Ausführung	statisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsleistung	60 W	Schutzart (IP)	IP67
Geeignet für Außengebrauch	Nein	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung D4i	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein	Eingangsspannung	24 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 .. 60 Hz	Wirkungsgrad	95 %	Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	ohne	Übertemperaturschutz	Ja	Umgebungstemperatur	-40 .. 50 °C
Kurzschlussicher	Ja	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	8	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	17
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	155 mm	Breite	45 mm
Höhe	32 mm	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85044083
Gewicht	0.500 kg				