

TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 8A, 4-polig, 6kA, 400VAC, 4TE



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120379711     |
| EAN                      | 3414970389817 |
| Hersteller Artikelnummer | 403559        |
| Hersteller Typ           | 403559        |
| Hersteller Name          | LEGRAND       |
| Gewicht (Kg)             | 0,077         |
| Zolltarif Nr.            | 85362010      |

Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 4-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  8 A, Bemessungsschaltvermögen  $I_{cn}$  6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung  $U_n$  400 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik sind für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen.

Technische Daten

|                              |       |                                                           |             |                                                           |          |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Auslösecharakteristik        | C     | Polzahl (gesamt)                                          | 4           | Anzahl der abgesicherten Pole                             | 4        |
| Bemessungsstrom              | 8 A   | Bemessungsschaltvermögen $I_{cn}$ nach EN 60898 bei 230 V | 10 kA       | Bemessungsschaltvermögen $I_{cn}$ nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA     |
| Mitschaltender Neutralleiter | Ja    | Breite in Teilungseinheiten                               | 4           | Einbautiefe                                               | 44 mm    |
| Bemessungsspannung           | 400 V | Bemessungsisolationsspannung $U_i$                        | 500 V       | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$               | 4 kV     |
| Spannungsart                 | AC    | Frequenz                                                  | 50 .. 60 Hz | Energiebegrenzungsklasse                                  | 3        |
| Unterputzmontage             | Ja    | Überspannungskategorie                                    | 3           | Verschmutzungsgrad                                        | 2        |
| Zusatzeinrichtungen möglich  | Ja    | Schutzart (IP)                                            | IP20        | Explosionssgeschützt                                      | Nein     |
| Herkunftsland                | PL    | Zolltarifnummer                                           | 85362010    | Gewicht                                                   | 0.077 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)