

Tridonic LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE



Sonepar Artikelnummer	120630202
EAN	9006210522524
Hersteller Artikelnummer	73-28000654
Hersteller Typ	LCA 35W 150-700MA ONE4ALL LP PRE
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 150 – 700 mA mit ready2mains Programmier, I-select 2 Plugs oder DALI | Max. Ausgangsleistung 35 W | Bis zu 88 % Effizienz | Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,2 W | Dimmbereich von 1 – 100 % | Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Gehäuse | Schutzart IP20 | one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) | ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) | Klemmen: 0° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom (DALI, ready2mains, I-select 2) | Constant Light Output Funktion (CLO) | Power-up Fading bei AC | Konfigurieren über ready2mains | Servicemonitor protokolliert bestimmte Ereignisse | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz | Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains und I-select 2 | Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie | Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Ja	Ausgangsspannung	220 .. 240 V	Ausgangsstrom	150 .. 700 mA
Ausgangsleistung	35 W	Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Ja	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	280 mm	Breite	30 mm
Höhe	21 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite