

Klein Lichtschranken



Sonepar Artikelnummer	120801551
EAN	4047084172205
Hersteller Artikelnummer	1049049
Hersteller Typ	WTB9-3P2461
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,048
Zolltarif Nr.	85365019

Reflexions-Lichttaster WTB9-3P2461. Schaltabstand 20mm bis 200mm. PinPoint Rotlicht, Potentiometer zur Tastweiteneinstellung, PNP, antivalent, Stecker M12, 4-pin, ohne Zubehör.

Technische Daten

Einstellbereich	30 .. 800 mm	Bemessungsschaltabstand	800 mm	Max. Schaltabstand	20 mm
Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Tastweite	30 .. 800 mm	Triangulation	Hintergrundaussblendung	Vorausfallmeldung	Nein
Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Quader
Breite des Sensors	12.2 mm	Höhe des Sensors	52.2 mm	Länge des Sensors	23.6 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.333 ms
Schaltfrequenz	1500 Hz	Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck	337.5 mm²	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.048 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

