

Feinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz, 3x65mm



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120895791      |
| EAN                      | 4010995423773  |
| Hersteller Artikelnummer | 42377          |
| Hersteller Typ           | 2270P03001     |
| Hersteller Name          | WIHA WERKZEUGE |
| Gewicht (Kg)             | 0,017          |
| Zolltarif Nr.            | 82054000       |

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendreherprofile auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Die isolierten Feinschraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Technische Daten

|                                    |          |                                                     |                      |                                   |          |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|
| Klingenbreite                      | 3 mm     | Klingenstärke                                       | 0.5 mm               | Gesamtlänge                       | 167 mm   |
| Ausführung                         | gerade   | Isoliert                                            | Ja                   | Klingenlänge                      | 65 mm    |
| Klingendurchmesser                 | 3 mm     | Größe                                               | sonstige             | Präzisionsausführung              | Nein     |
| Schutzisoliert 1000 V              | Ja       | Werkstoff des Griffs                                | Kunststoff           | Griffausführung                   | sonstige |
| Antriebsvierkant/-sechskant        | ohne     | Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | Nein                 | Schlüsselweite (Antriebsvierkant) | 0 mm     |
| Schlüsselweite (Antriebssechskant) | 0 mm     | Ausführung funkenarm                                | Nein                 | Antimagnetisch                    | Nein     |
| Klemmeinrichtung                   | Nein     | Gewölbte Klinge                                     | Nein                 | Ausführung Schaft                 | rund     |
| Kappe drehbar                      | Ja       | Klingenmaterial                                     | Chrom-Vanadium-Stahl | Oberflächenschutz Klinge          | brüniert |
| Gewicht                            | 17 g     | Herkunftsland                                       | DE                   | Zolltarifnummer                   | 82054000 |
| Gewicht                            | 0.017 kg |                                                     |                      |                                   |          |