

AP/FR Infrarot-Bewegungsmelder IP 55 weiss



Sonepar Artikelnummer	121094195
EAN	8019108260225
Hersteller Artikelnummer	1SPSP005
Hersteller Typ	1SPSP005
Hersteller Name	PERRY
Gewicht (Kg)	0,3
Zolltarif Nr.	85365080

Hochwertiger Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz und einstellbarer Reichweite, Sensorkopf 180 Grad horizontal drehbar, inkl. Abdeckelemente zur Einschränkung des horizontalen sowie vertikalen Erfassungsbereiches, inkl. Eckmonagesockel für Innen- und Aussenecken, Funktionen über externen Schalter Ein/Aus/Timer, Bei der Betriebsart TIMER bleibt das Licht für 4 Stundeneingeschaltet und wechselt danach wieder in den Automatikbetrieb, Reichweite: 3-12m einstellbar, Helligkeitseinstellung: 0 - 1000 Lux, Ausschaltverzögerung: 5 sek. - 12 Minuten, max. Leistung: 2000W ohmsch, 480VA Leuchtstofflampen, Nennspannung: 230V, Erfassungsbereich: 240 Grad, Schutzart: IP55, Schutzklasse II, Abmessungen: 72 x 106 x 88 mm, Farbe: reinweiss

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Max. Reichweite frontal	12 m	Max. Einschaltdauer	12 min
Erfassungswinkel horizontal	12 °	Max. Schaltleistung	2000 W	Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Nein	Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Nein	Vernetzbar	Nein
Scanwinkel	140 °	Optimale Montagehöhe	1.9 m	Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Ja	Max. Reichweite zu einer Seite	12 m	Max. Präsenzbereich	60 m ²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	24 m	Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Aufputz	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Anschlussart	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung der Oberfläche	glänzend	Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	weiß	Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP55
Schlagfestigkeit	IK03	Spannungsart	AC	Frequenz	50 Hz
Min. Einschaltdauer	5 s	Ausschaltverzögerung	720 s	Einschaltverzögerung	5 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal	180 °	Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 °	Ansprechhelligkeit	5 .. 300 lx
Max. Schaltleistung LED	200 W	Geeignet für C-Last	Nein	Anzahl der Schaltzonen	1
Max. Einschaltstrom	5 A	Nebenstelleneingang	Nein	Mit Alarmfunktion	Nein
Breite	50 mm	Höhe	102 mm	Tiefe	64 mm
Einbaubreite	50 mm	Einbaulänge	102 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.300 kg