

LED-Strassenleuchte 3000K 54W mit auto. Powerreduktion Straßenbeleuchtungsoptik



Sonepar Artikelnummer	121108627
EAN	8018367722666
Hersteller Artikelnummer	3115298
Hersteller Typ	3115298-LYRA+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	4,4
Zolltarif Nr.	94054239

LED Straßenleuchten, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverbeschichtung, nach vorhergehender chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Mastbefestigung aus Aluminiumdruckguss, lackiert Polyesterpulverlack nach vorhergehender chemischer Behandlung, für Masten Ø 60 mm. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Glas-Verschlussklemmen aus Edelstahl. Leuchte inklusive Konverter. Inklusive zusätzlicher Überspannungsschutz bis 10 kV (DM). Äußere Schrauben aus Edelstahl. Leuchte mit 1-Meter-Kabel H07RN-F 2x1,5 mm². Mastbefestigung für Masten Ø 76 mm ist als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Lichtverschmutzungsnormen UNI 10819.

Technische Daten

Montageart	sonstige	Leuchtmittel	LED austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	360000 h
Schutzart (IP)	IP66	Geeignet für Lampenleistung	54 W	Max. Systemleistung	54 W
Leuchtenlichtausbeute	6970 lm/W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	16	Fassung	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Oberflächenschutz	pulverbeschichte	Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Solarbetrieben	Nein	Mit integriertem PV-Panel	Nein
Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem	Nein	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	520 mA	Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	EVG
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung D4i	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Lichtverteiler	Fokuslinse	Verstellbare Optik	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	17
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	28	Schutzart (NEMA)	4	Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-40 .. 55 °C
Fernbedienung	Stand-alone Steuerung	Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Mit programmierter Lichtsteuerung	Nein	Mit Anschlusskabel	Nein	Kabellänge	1 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6970 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Leistungsfaktor	0.98

Breite	220 mm	Höhe/Tiefe	180 mm	Länge	370 mm
Geeignet für Zopfmaß	60 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	2
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Anschlussart	sonstige
Zhaga-D4i zertifiziert	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Art des Anschlusses für Sensor-/ Kommunikationsmodul	sonstige
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	4.400 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung