

1-teiliger Befestigungsbinder für Kanten 155x4,5 mm außenverzahnt schwarz



Sonepar Artikelnummer	121177227
EAN	4031026663760
Hersteller Artikelnummer	126-00427
Hersteller Typ	T50SOSEC34E-PA66W-BK (500)
Hersteller Name	HELLERMANNTYTON
Gewicht (Kg)	0,002
Zolltarif Nr.	39269097

Montage durch einfaches Aufschieben per Hand. Für Kanten von 1 - 3 mm, 3 - 6 mm, 4 - 6 mm oder 6 - 8 mm. Integrierte Metallklammer hält den Clip fest auf der Kante. Metallklammer besteht aus speziell beschichtetem Federstahl. Wenn weder Bohrung noch Kleber eingesetzt werden können. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Familie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil- und Bauindustrie. Die silbergraue Klammer, Herzstück unserer EdgeClips, besteht aus doppelt vergütetem Federstahl DIN EN 10132-4 C75S. Der Federstahl verleiht der Klammer sowohl die nötige Stabilität um hohe Abzugskräfte zu realisieren als auch genügend Flexibilität für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Die zweifache Beschichtung erfolgt zunächst mit einem Zinklamellensystem und anschließender anorganischer Oberflächen-Versiegelung. Selbstverständlich wird hierbei kein Chrom-VI verwendet. Damit entspricht die Klammer der aktuellen Altauto-Entsorgungsrichtlinie 200/53/EG und dem Verbot für Schwermetalle. Ebenso erfüllt die veredelte Federstahlklammer die Salzsprühnebel-Beständigkeit nach DIN EN ISO 9227 NSS (min. 840 h ohne Grundmetallkorrosion) und die EN ISO 6270-Z-CH (min. 720 h ohne Grundmetallkorrosion) Darum ist dies eine von vielen Automobilherstellern freigegebene Lösung auch für exponierte Einbauten z. B. im Motorraum und Fahrwerksbereich.

Technische Daten

Breite des Bandes	4.6 mm	Bandlänge	155 mm	Ausführung	außenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge /-nase	Werkstoff	Kunststoff	Farbe	schwarz
Min. Haltekraft	180 N	Betriebstemperatur	-40 .. 85 °C	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	unbehandelt	UV-stabil nach ASTM D6779	Nein	Halogenfrei	Ja
Transparent	Nein	Fluoreszierend	Nein	Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	Nein	Befestigungsart	Kantenclip	Herkunftsland	PL
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.002 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lehrvideo • Produktvideo