PRODUKTDATENBLATT

Hauptschalter Aufbau SUVA

Sonepar Artikelnummer	121277600
EAN	4015081695492
Hersteller Artikelnummer	172961
Hersteller Typ	T3-2-2092CH/I2/SVB-SW-SI-CHF-230V
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,5
Zolltarif Nr.	85365080

Sicherungslasttrennschalter SUVA, Sortiment: Sicherheitsschalter SUVA, Typkenner: T3, Stopp-Funktion: STOPP-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Hinweis: mit Warnschild ''Interrupteur de sécurité'', Information zum Lieferumfang: Leuchtmelder 230 V, Verriegelungsvorrichtung: abschließbar in 0-Stellung mit Deckelverriegelung, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	32 A	**Polzahl**	2	**Gerätebauart**	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	schwarz	**Ausführung des Betätigungselements**	Türkupplungsdrehantrieb	**Ausführung als Hauptschalter**	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Nein	**Ausführung als Sicherheitsschalter**	Ja	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Nein	**Anzahl der Schalter**	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V**	32 A	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	11 kW	**Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw**	0.65 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	15 kW
Schaltleistung bei 400 V	15 kW	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq**	1 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2	**Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler**	0	**Motorantrieb optional**	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	**Spannungsauslöser optional**	Nein	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	**Geeignet für Frontbefestigung Zentral**	Nein	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	**Verriegelbar**	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	**Mit vormontierter Verkabelung**	Nein	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP65
Schutzart (NEMA)	12	**Breite**	108 mm	**Höhe**	124 mm
Tiefe	185 mm	**Herkunftsland**	GB	**Zolltarifnummer**	85365080
Gewicht	0.500 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln