

GRIP! M, 48V Spot, DALI, deep & recessed track, 2700 K, 13W, 42°, weiß / schwarz

Sonepar Artikelnummer	121409863
EAN	4024163343312
Hersteller Artikelnummer	1012375
Hersteller Typ	1012375
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,29
Zolltarif Nr.	94054990

Bei dem Produkt handelt es sich um einen 48V Spot der Produktlinie GRIP!, der für die Montage in Deckenlaufschienen konzipiert ist. Der Spot eignet sich zur gezielten Beleuchtung in Innenräumen, beispielsweise in Ausstellungs- oder Verkaufsbereichen. Mit einer Lichtleistung von 1450 Lumen bietet er eine effiziente Ausleuchtung. Die Dimmung erfolgt über DALI, was eine flexible Steuerung der Lichtintensität ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und besitzt kompakte Abmessungen von 22,6 cm Länge, 4,3 cm Breite und 8,8 cm Höhe. Der Spot ist mit einem IP20-Schutzgrad gegen Berührung und Fremdkörper geschützt und weist eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02 auf. Die Bauform ist tief eingelassen und sorgt für eine unauffällige Integration in das Deckensystem. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden.

Technische Daten

Verstellbarkeit	schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	48 V	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Max. Systemleistung	13 W
Farbtemperatur	2700 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Ja
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	DC	Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Ja
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektorfarbe	Silber	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schlagfestigkeit	IK02	Schutzklasse nach IEC 61140	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 35 °C	Geeignet für Lampenleistung	13 W	Notstromversorgungssystem	ohne
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1450 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Leuchtenlichtausbeute	111.54 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	226 mm	Breite	43 mm
Höhe/Tiefe	88 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Stromschienena dapter
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054990
Gewicht	0.290 kg				