PRODUKTDATENBLATT

AragF HP 15 L 150-830 ET PC



Sonepar Artikelnummer	121417008
EAN	4069072062312
Hersteller Artikelnummer	9445240
Hersteller Typ	9445240
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	3,6
Zolltarif Nr.	94051140

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	70000 h	**Schutzart (IP), Rückseite**	sonstige
Schutzart (IP), frontseitig	IP66	**Max. Systemleistung**	94 W	**Farbtemperatur**	3000 K
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	**Geeignet für Klemmmontage**	Nein	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	1	**Fassung**	sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt	**Werkstoff der Abdeckung**	sonstige	**Ausführung des Rasters**	ohne
Spannungsart	AC/DC	**Nennspannung**	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja	**Dimmbar**	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein	**Dimmung DALI**	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	**Dimmung DMX**	Nein	**Dimmung DSI**	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	**Lichtverteiler**	Diffusorlinse/-optik/-panel	**Lichtverteilung**	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	**Lichtaustritt**	direkt	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja
Schlagfestigkeit	IK08	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Ja
Notstromversorgungssystem	ohne	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	-30 .. 35 °C	**Geeignet für Notlicht**	Nein
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne	**Mit Präsenzmelder**	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie	sonstige	**Mit Lichtsensor**	Nein	**Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11**	850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	160 lm/W	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	15000 lm	**Lichtfarbe**	weiß
Flimmerwert Pst LM	0.3	**Farbwiedergabeindex CRI**	20-39	**Leistungsfaktor**	0.95
Stroboskopeffektwert SVM	0.3	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Breite**	145 mm
Höhe/Tiefe	101 mm	**Länge**	1578 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss
Polzahl	3	**Klirrfaktor (THD)**	14 %	**Anschlussart**	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	**Farbtemperatur einstellbar**	nein	**Lichtstrom einstellbar**	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein	**Kompatibel mit Casambi**	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Herkunftsland	ES	**Zolltarifnummer**	94051140	**Gewicht**	3.600 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung • Maßzeichnung • Lichtdatei • Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln