
PRODUKTDATENBLATT

AragF 12 PW 44-830 ETDD PC RCY +LV



Sonepar Artikelnummer	121417566
EAN	4069072062657
Hersteller Artikelnummer	9414851
Hersteller Typ	9414851
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	2,398
Zolltarif Nr.	94051140

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	70000 h	**Schutzart (IP), Rückseite**	sonstige	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP66
Max. Systemleistung	27 W	**Farbtemperatur**	3000 K	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja	**Geeignet für Lichtbandkonfiguration**	Ja
Geeignet für Klemmmontage	Nein	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Nein	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Fassung**	sonstige	**Oberflächenschutz Gehäuse**	unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung	sonstige	**Ausführung des Rasters**	ohne	**Spannungsart**	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	elektronischer Trafo	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Dimmbar**	Ja	**Dimmung 0-10 V**	Nein
Dimmung DALI-2	Ja	**Dimmung DSI**	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Ja
Lichtverteiler	Fokuslinse	**Lichtverteilung**	symmetrisch	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM3
Lichtaustritt	direkt/indirekt	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10**	29
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	47	**Schlagfestigkeit**	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Ja	**Notstromversorgungssystem**	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 35 °C	**Geeignet für Notlicht**	Nein	**Notfunktionsüberwachungssystem**	ohne
Mit Präsenzmelder	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein	**Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie**	sonstige
Mit Lichtsensor	Nein	**Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11**	ohne	**Leuchtenlichtausbeute**	156 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4200 lm	**Lichtfarbe**	weiß	**Flimmerwert Pst LM**	0.3
Farbwiedergabeindex CRI	70-79	**Leistungsfaktor**	0.95	**Stroboskopeffektwert SVM**	0.3
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Breite**	102 mm	**Höhe/Tiefe**	91 mm
Länge	1257 mm	**Polzahl**	5	**Leiterquerschnitt**	1.5 mm^2
Klirrfaktor (THD)	14 %	**Anschlussart**	Steckklemme	**Photobiologische Sicherheit nach EN 62471**	RG0
Farbtemperatur einstellbar	nein	**Lichtstrom einstellbar**	nein	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	**Herkunftsland**	ES	**Zolltarifnummer**	94051140
Gewicht	2.398 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung • Maßzeichnung • Lichtdatei • Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln