

Silikon 101E (SKE), WEIß, Kartusche 310 ml



Sonepar Artikelnummer	120800561
Hersteller Artikelnummer	1001E
Hersteller Typ	1001E
Hersteller Name	CREA-TECH
Gewicht (Kg)	0,346
Zolltarif Nr.	32149000

"Silikon E ist ein acetatvernetzender Silikon-Dichtstoff mit Schimmelschutz für Anschlussfugen im Sanitär- und Küchenbereich. Silikon E ist geeignet für die Innenanwendung. Silikon E ist geeignet für Glas, Keramik, Emaille, Fliesen, Stein, Porzellan, Hart-PVC, lackiertes Holz, Edelstahl, eloxiertem Aluminium.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Ungeeignet für Anwendungen auf Beton, Naturstein und für korrosionsgefährdete Materialien wie Blei, Kupfer, verzinktem Stahl etc. Nicht für PP, PE, Teflon, Aquarien und Isolierglas sowie Bitumenuntergründe geeignet. Silikon ist dauerhaft elastisch. Silikon ist nicht überstreichbar.

EIGENSCHAFTEN:

VERARBEITUNG:

Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken, sowie frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl und anderen Fremdstoffen sein. Es ist zu empfehlen Fugenränder mit Selbstklebeband abzukleben. Silikon E gleichmäßig mit Druck auf die Fugenflanken ausspritzen. Glätten Sie die Oberfläche mit feuchtem Werkzeug, bevor sich die Haut bildet. Klebeband vor Einsetzen der Hautbildung entfernen. Tiefere Fugen werden mit geeigneten Schaumstoffen vorgefüllt. Verarbeitungstemperatur: von + 5 °C bis + 40 °C (Bauteiltemperatur)

PFLEGE:

Verunreinigungen im frischen Zustand nur mit weichem Lappen und Leitungswasser oder mildem Seifenwasser entfernen. Aggressive Reinigungsmittel vermeiden, keine Bürsten oder harte Reinigungswerkzeuge verwenden. Die Oberfläche des Silikons darf nicht beschädigt werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aushärtungssystem: Acetoxym

Geruch: Schwach

Dichte: 0,93 g/cm³

Hautbildungszeit: ca. 8 Min. (+ 23°C / 50 % r. F.)

Durchhärtung: ca. 2mm pro Tag

Dauerdehnbarkeit: ca. 25%

Temperaturbeständigkeit: – 5°C bis + 120 °C

HALTBARKEIT:

Mindestens 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Frostfrei, kühl und trocken lagern."

Technische Daten

Zolltarifnummer	32149000
Gewicht	0.346 kg