

Klein-Lichtschränken , GSE10-N1221



Sonepar Artikelnummer	120915807
EAN	4047084360695
Hersteller Artikelnummer	1065908
Hersteller Typ	GSE10-N1221
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,203
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschränken , G10 , Schaltabstand max.: 0 m ... 40 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	35000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	40000 mm
Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	20 mm
Höhe des Sensors	50 mm	Länge des Sensors	39 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	850 nm	Lichtart	Infrarotlicht
Lichtfleck	433 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.203 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite