

LED-Pollerleuchte 4000K 19W statisch runde extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121155399
EAN	8021944064448
Hersteller Artikelnummer	06061104
Hersteller Typ	06061104-KHA
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	4,68
Zolltarif Nr.	94054239

Vorrichtung für externe und interne Verlegung aus: Leuchtenkörper und Deckel aus AISI 316 elektropoliertem Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diffusor aus transparentem UV-beständigem Polycarbonat. Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei. Altersbeständige Silikon-Dichtung. Anschlußbox aus Technopolymer mit automatischem Sicherheitsschalter zum einfacheren Anschließen der Zuleitung. LED-Ausführungen inkl. Hochleistungs-LED Array. Profil aus eloxiertem Aluminiumstrangguss für eine korrekte Streuung der LED-Lichtquelle. Außenschrauben aus Edelstahl. Anschlusskasten aus Technopolymer. Betonankerschrauben als Zubehör erhältlich. Bausatz mit Kabelverschraubung für externe Durchgangsverdrahtung als Zubehör erhältlich. Sockelelement zur Bodenbefestigung aus Aluminium-Druckguss durch chemische Oberflächenbehandlung vorbereitet und mit Polyesterpulver beschichtet.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP66	Schlagfestigkeit	IK10	Max. Systemleistung	19 W
Farbtemperatur	4000 K	Höhe/Tiefe	550 mm	Art der Leuchte	Stele
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Werkstoffgüte des Gehäuses	Edelstahl 316 (1.4401)
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb	Nennstrom	500 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	91 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	82.8 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Geeignet für Lampenleistung	16 W
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1357 lm
Leuchtenlichtausbeute	71.4 lm/W	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Durchmesser	155 mm	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	24
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	40	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	4.680 kg

Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung