

LED-Lineare Einbauleuchte 3000K 21W DALI ellipsenförmige Optik



Sonepar Artikelnummer	121157764
EAN	8018367701760
Hersteller Artikelnummer	3107555
Hersteller Typ	3107555-TRACCIA
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	4,77
Zolltarif Nr.	94054239

LED-Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsdruck-Glas. EPDM-Dichtung. Blendschutzgitter aus Technopolymer. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. LED-Versionen werden inklusive 230/-240 V 50/60 Hz Konverter geliefert. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Der Einbautopf für die Leuchte muss separat bestellt werden. Montageplatte aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten. Vorrichtung zur Ausrichtung des Lichtstrahls zwischen 0° und 30°. Das Produkt kann einzeln oder in linearen Kompositionen ohne Unterbrechung montiert werden. Versionen mit abgedecktem Rand. Dimmbare EVGs (DALI).

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	grau	Schutzart (IP)	IP67	Schlagfestigkeit	IK10
Max. Systemleistung	21 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	700 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Justierbar	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95,6 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90,5 %	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Geeignet für Lampenleistung	21 W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1362 lm	Leuchtenlichtausbeute	65 lm/W
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	98 mm	Höhe/Tiefe	106 mm	Länge	525 mm
Einbaubreite	80 mm	Einbauhöhe/-tiefe	142 mm	Einbaulänge	500 mm
Max. Belastung	2000 kg	Überrollbar	Ja	Max. Oberflächentemperatur	46 °C

Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung	Polzahl	5	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	Steckklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	4.770 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung