

## Wand-, Decken- und Pfeilerleuchte Typ Nr. 0326 - Farbe: weiß, mit 1 x LED 10 W



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181719     |
| EAN                      | 4007235803266 |
| Hersteller Artikelnummer | 680326        |
| Hersteller Typ           | 680326        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 1,8           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

Albert-Wand-, Decken- und Pfeilerleuchte Nr.: 680326

aus Aluminiumguss mit Opalglasbestückt mit 1 x LED 10 Watt - 770 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: weiß  
Abmessung: d 140 mm x 145 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E

### Technische Daten

|                                                         |                     |                                          |                  |                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                              | Nein                | Leuchtmittel                             | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                            |
| Gehäusefarbe                                            | weiß                | Geeignet für Lampenleistung              | 10 W             | Max. Systemleistung                                     | 10 W                                 |
| Farbtemperatur                                          | 3000 K              | Geeignet für Pendelaufhängung            | Nein             | Geeignet für Deckenmontage                              | Ja                                   |
| Geeignet für Aufbaumontage                              | Ja                  | Geeignet für Lichtbandkonfiguration      | Nein             | Mit Leuchtmittel                                        | Ja                                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                   | Oberflächenschutz Gehäuse                | lackiert         | Werkstoff der Abdeckung                                 | Glas opal                            |
| Spannungsart                                            | AC                  | Nennspannung                             | 230 V            | Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                       | Ja                  | Austauschbares Betriebsgerät             | Ja               | Dimmung 0-10 V                                          | Nein                                 |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein                | Dimmung DALI                             | Nein             | Dimmung DALI-2                                          | Nein                                 |
| Dimmung DMX                                             | Nein                | Dimmung DSI                              | Nein             | Dimmung herstellerspezifisch                            | Nein                                 |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                | Dimmung Phasenabschnitt                  | Ja               | Dimmung Phasenanschnitt                                 | Nein                                 |
| Dimmung programmierbar                                  | Nein                | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein             | Dimmung RF                                              | Nein                                 |
| Dimmung Touch and Dim                                   | Nein                | Dimmung Zigbee                           | Nein             | Dimmung mit Push-button                                 | Nein                                 |
| Lichtverteiler                                          | ohne                | Lichtverteilung                          | symmetrisch      | Ausstrahlungswinkel                                     | freistrahlend/diffus                 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3               | Lichtaustritt                            | direkt           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20                                   |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30                  | Schutzart (NEMA)                         | sonstige         | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                                    |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | 15 .. 25 °C         | Mit Bewegungsmelder                      | Nein             | Mit Lichtsensor                                         | Nein                                 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                    | ohne                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1  | 900 lm           | Lichtfarbe                                              | weiß                                 |
| Flimmerwert Pst LM                                      | 1                   | Farbwiedergabeindex CRI                  | 80-89            | Leistungsfaktor                                         | 0.9                                  |
| Stroboskopeffektwert SVM                                | 0.4                 | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | Nein             | Länge                                                   | 140 mm                               |
| Außendurchmesser                                        | 140 mm              | Art der Verdrahtung                      | Abschluss        | Polzahl                                                 | 3                                    |
| Leiterquerschnitt                                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                             | Schraubklemme    | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1                                  |
| Blendbegrenzung (UGR)                                   | 1                   | Farbtemperatur einstellbar               | nein             | Lichtstrom einstellbar                                  | nein                                 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                | Bedienung über Bluetooth                 | Nein             | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein                                 |
| Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa              | Nein             | IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein                                 |
| Herkunftsland                                           | DE                  | Zolltarifnummer                          | 94054990         | Gewicht                                                 | 1.800 kg                             |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



### LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!