

Scotchflex™ Universal-Klettband, Schwarz, 20mmx10m, 0,82mm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120200030     |
| EAN                      | 4046719000876 |
| Hersteller Artikelnummer | 7000033355    |
| Hersteller Typ           | KLETTBAND     |
| Hersteller Name          | 3M            |
| Gewicht (Kg)             | 0,06          |
| Zolltarif Nr.            | 58063290      |

Der 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder ermöglicht ein einfaches Bündeln und Befestigen von Kabeln. Er gewährleistet ein schnelles und müheloses Fixieren und bleibt ohne zu verrutschen an Ort und Stelle. Er lässt sich immer wieder neu verwenden und gewährleistet stets eine zuverlässige Fixierung.

Der 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder ist ein flexibles, dünnes System zum Bündeln, Umwickeln und Fixieren von Kabeln, das eine herausragende Festigkeit aufweist. Er ermöglicht ein schnelles und müheloses Fixieren und bleibt ohne zu verrutschen an Ort und Stelle. Ein Haken- und Schlaufenverschluss ermöglicht die Wiederverwendung. Hervorragend geeignet für Glasfaserinstallationen sowie zum Sichern elektrischer und elektronischer Komponenten. Der 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder schont Kabel, da das Risiko einer zu festen Bindung ausgeschlossen wird.

Technische Daten

|                                                 |              |                     |                 |                    |            |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Breite des Bandes                               | 20 mm        | Bandlänge           | 10000 mm        | Banddicke          | 0.85 mm    |
| Ausführung                                      | Klettband    | Bandverschluss      | Klettverschluss | Werkstoff          | Kunststoff |
| Farbe                                           | schwarz      | Min. Haltekraft     | 30 N            | Betriebstemperatur | 80 °C      |
| Montagetemperatur                               | -10 .. 60 °C | Werkstoffgüte       | sonstige        | Oberflächenschutz  | sonstige   |
| UV-stabil nach ASTM D6779                       | Nein         | Halogenfrei         | Nein            | Transparent        | Nein       |
| Beschriftungsfläche                             | ohne         | Lösbarer Verschluss | Ja              | Befestigungsart    | ohne       |
| VG-Zulassung                                    | Nein         | MIL-Zulassung       | Nein            | UL-Zulassung       | Nein       |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | sonstige     | Herkunftsland       | TW              | Zolltarifnummer    | 58063290   |
| Gewicht                                         | 0.060 kg     |                     |                 |                    |            |

Abbildungen

Milieubild



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite