

Digitalmultimeter TRMS, Temp, Beleuchtete Anzeige



Sonepar Artikelnummer	120261041
EAN	0095969495103
Hersteller Artikelnummer	3454680
Hersteller Typ	34XR-A-D
Hersteller Name	BEHA-AMPROBE
Gewicht (Kg)	0,78
Zolltarif Nr.	90303200

Professionelles Multimeter TRMS mit Temperatur und Displaybeleuchtung, Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung, Kapazitäts- und Frequenzmessung, Dioden- und akustische Durchgangsprüfung, Temperaturmessung, MIN/MAX, Relativ- und Spitzenwertmessung, Automatische und manuelle Messbereichswahl, Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), Zusätzliche Balkenanzeige (41 Segmente), Beleuchtete Anzeige, Stoß- und schlagfest durch serienmäßig zugehörige Schutzhülle, Auto-Power-Off, Echteffektivwertmessung (TRMS), Magnethalter (Magne-Grip™), Tastverhältnis Funktion (Duty cycle)

Technische Daten

Anzeige	analog/digital	Mehrfachanzeige	Nein	Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung	Ja
Max. Spannungsmessbereich AC	750 V	Max. Spannungsmessbereich DC	1000 V	Max. Strommessbereich AC	10 A
Max. Strommessbereich DC	10 A	Nennprüfspannung 1000 V	Nein	Leistungs- und Energiemessung	Nein
Messbereichswahl	manuell/ automatisch	Kleinste Auflösung Wechselspannung	0,1 mV	Kleinste Auflösung Gleichspannung	0,1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom	0,1 µA	Kleinste Auflösung Gleichstrom	0,1 µA	Max. Widerstandsmessbereich	40 MOhm
Milliohm-messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)	Nein	Kleinste Auflösung Widerstand	0,1 Ohm	Temperaturmessung RTD	Nein
Temperaturmessung	Ja	Temperaturmessung TC	Ja	Max. Temperaturmessbereich	1000 °C
Kleinste Auflösung Temperatur	1 °C	Kapazitätsmessung	Ja	Max. Kapazitätsmessbereich	4000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität	0,001 µF	Frequenzmessung	Ja	Max. Frequenzmessbereich	1000 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz	1 Hz	Durchgangsprüfung/Diodentest	Ja	Isolationswiderstandsmessbereich	0 .. 40 MOhm
Nennprüfspannung 10 V	Nein	Nennprüfspannung 50 V	Nein	Nennprüfspannung 100 V	Nein
Nennprüfspannung 250 V	Nein	Nennprüfspannung 500 V	Nein	Kabellängenmessung	Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E	Nein	Oberschwingungsanalyse/Power Quality	Nein	Mit Pegelmessung (dB)	Nein
Relativwertmessung	Nein	Induktivitätsmessung	Nein	Mit Leitfähigkeitsmessung	Nein
Durchgangsprüfung	Ja	Momentanwertspeicher (Data Hold)	Ja	Maximalwertspeicher	Ja
Minimalwertspeicher	Ja	Spitzenwertspeicher	Nein	Echteffektivwertmessung (TRMS)	Ja
Tastverhältnismessungen	Ja	Drehzahlmessung	Nein	Messwertspeicher	Nein
Schnittstelle	Nein	Bluetooth-Schnittstelle	Nein	IR-Schnittstelle	Nein
Sicherungsautomat	Nein	Messkreiskategorie	CAT III	Max. Spannung Messkreiskategorie	600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Schutzart (IP)	IP2X	Herkunftsland	TW
Zolltarifnummer	90303200	Gewicht	0.780 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite