

Schneidwerkzeug,Akkuhydr,Mini, Next Gen, 8Mm Duchrm., Bosch Akku 2 Ah



Sonepar Artikelnummer	120389199
EAN	4012078883535
Hersteller Artikelnummer	EBS8CFB
Hersteller Typ	EBS8CFB
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	3,9
Zolltarif Nr.	84672920

Zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und mittelhartem Stahldraht (z.B. ST 37). Schlanker Schneidkopf - Ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarke 18V Lithium-Ionen Akkus. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponentengehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. manueller Rücklauf bei Bedarf. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige sowie Ladezustandsanzeige des Akkus. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh) (RALB1EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), Kunststoffkoffer (KK50NG).

Technische Daten

Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch	Geeignet für max. Bolzendurchmesser	8 mm
Gesamtlänge	332 mm	Schneidenform	Frontschneide
Abgewinkelt	Nein	Kopfbreite	35 mm
Kopfhöhe	75 mm	Mit verstellbaren Backen	Nein
Schneidmesser auswechselbar	Nein	Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen	Ja
Gewicht	1610 g	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84672920	Gewicht	3.900 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo