

Warmwasser-Wandspeicher SH 50 A, 50 l, 2 kW, weiss



Sonepar Artikelnummer	120393427
EAN	4017210731200
Hersteller Artikelnummer	073120
Hersteller Typ	SH 50 A 2,0 230
Hersteller Name	STIEBEL ELTRON
Zolltarif Nr.	85161080

Anwendung • Die Wandspeicher für den Einkreis-Betrieb versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser, beispielsweise gleichzeitig in Badezimmer und Küche. • Das druckfeste, geschlossene Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert werden. • Wenn nur eine Entnahmestelle versorgt wird, kann das Gerät auch drucklos und offen betrieben werden. Komfortmerkmale • Stufenlose Temperatureinstellung. • Der Aufheiz-Betrieb wird optisch angezeigt, über den aktuellen Wärme-Inhalt informiert eine analoge Anzeige. • Je nach Bedarf stehen Gerätevarianten mit fester oder mit variabler Anschlussleistung zur Verfügung. Effizienz • Geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung. • Besonders ökonomisch, wenn die günstigen Stromtarife eines Niedertarif-Anschlusses genutzt werden. • Recycelfähige Konstruktion für eine umweltgerechte Trennung der verschiedenen Komponenten. Installation • Griffmulden ermöglichen einen sicheren Halt beim Tragen des Gerätes. • Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Eine Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher und für Vorinstallation der Wasseranschlüsse gehört zum Lieferumfang. • Leichte und schnelle Montage dank der universellen Wandhalterung. Auch eine Eckmontage ist möglich. • Die Installation kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl realisiert werden. • Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, ein Entleerungsstutzen mit Verschlusskappe erleichtert die Wartung. • Für eine effektive und komfortable Entkalkung steht eine große Flanschöffnung zur Verfügung. Sicherheit • Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-Betrieb geeignet. • Für zuverlässigen Korrosionsschutz sorgen sowohl die hochwertige Schutzanode als auch der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille "anticor" für eine lange Lebensdauer. • Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter bei zu kalten Temperaturen.

Technische Daten

Werkstoff des Boilers	Stahl	Material Mantel	Stahl	Volumen des Behälters	50 l
Nennleistung	2 kW	Anschlussspannung	230 V	Dreiphasenausführung	Nein
Ausführungsform	hängend	Platzierung horizontal	Nein	Frequenz	50 Hz
Sockel-/Unterbauboyler	Nein	Mit Nachstromschaltung	Nein	Duo-Ausführung	Nein
Geeignet für kochendes Wasser	Nein	Mit Wasserkühler	Nein	Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C	99 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb	18 l/min	Wandaufstellung	Ja	Platzierung vertikal	Ja
Mit Temperaturanzeige	Ja	Mit Temperaturbegrenzung	Ja	Mit Zirkulationsanschluss	Nein
Max. Arbeitsdruck	6 bar	Mit Armatur	Nein	Mit Druckreduzierventil	Nein
Mit Thermometer	Nein	Mit Reinigungsöffnung	Nein	Schutzanode	Ja
Höhe	740 mm	Breite	510 mm	Tiefe	510 mm
Anschluss Kaltwasser	Außengewinde	Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss	1/2 Zoll (15)	Rohraußendurchmesser Kaltwasser	21.5 mm
Anschluss Warmwasser	Außengewinde	Nenndurchmesser Warmwasseranschluss	1/2 Zoll (15)	Rohraußendurchmesser Warmwasser	21.5 mm
Schutzart (IP)	IP25	Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh)	36 %	Zapfprofil	M
Energieeffizienzklasse	C	Zolltarifnummer	85161080		