

Niedertemperatur-Wandkonvektor 0,5 kW, elektronisch



Sonepar Artikelnummer	121116320
EAN	4015627381995
Hersteller Artikelnummer	381990
Hersteller Typ	MFP 051E
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	10,3
Zolltarif Nr.	85162950

Wandkonvektor mit reduzierter Oberflächentemperatur (unter 60 °C) und abgerundeten Ecken. Speziell für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Mit integriertem elektronischen Raumthermostat, wählbarem Wochenprogramm für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkezeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Fernbedienoption über Steuerleiter. Anschlussleitung für Festanschluss, hochwertiges Metallgehäuse weiß lackiert, abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und Reinigung.

Technische Daten

Ausführung	Standard	Montageart	auf Wand	Material Front	Stahl
Gitterausführung	Lamellen	Werkstoff des Heizelements	Aluminium	Heizleistung	500 W
Leistungsregelung	elektronisch	Farbe	weiß	Abluft	Oberseite
Mit Lüfter	Nein	Versorgungsspannung	220 .. 240 V	Frequenz der Versorgungsspannung	50 Hz
Elektrischer Anschluss	Anschlussklemmen	Länge des Anschlusskabels	1 m	Position Bedienpanel	Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	Nein	Mit Fernbedienung	Nein	Anzahl der Schaltstellungen	3
Temperatureinstellung	5 .. 30 °C	Schaltdifferenz der Temperatur	0.5 °C	Breite	545 mm
Höhe	608 mm	Tiefe	132 mm	Gewicht	10.3 kg
Schutzart (IP)	IP24	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Mit Überhitzungsschutz	Ja
Programmierbar	Ja	Frostschutzschaltung	Ja	Digitalanzeige	Ja
Mit Präsenzmelder	Nein	Busfähig	Nein	Mit Zeitschaltuhr	Ja
Lernfähig	Nein	Verbrauchsanzeige	Ja	Offenes-Fenster-Erkennung	Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Bedienung über App	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)	4
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85162950	Gewicht	10.300 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)