

Blitzstrom- / Überspannungsableiter, steckbar, 1000VDC, T12, 2p+PE, geerdet



Sonepar Artikelnummer	121116502
EAN	9010653062981
Hersteller Artikelnummer	EP-501956
Hersteller Typ	SPPVRT12-10-2+PE-AX
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,444
Zolltarif Nr.	85363090

Überspannungsschutz für den Schutz von PV-Anlagen auf der DC-Seite, zur Verwendung gemäß IEC/EN 60364-5-53

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	6.25 kA	Montageart	Hutschiene TH35
Baugröße	3 TE	Netzform DC	Ja	Netzform IT	Nein
Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein	Netzform TN-C-S	Nein
Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein	Netzform sonstige	Nein
Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Max. Dauerspannung DC	1000 V	Nennspannung DC	1000 V
Schutzpegel	3.8 kV	Schutzpegel L-N	3.8 kV	Schutzpegel (DC+ - DC-)	3.8 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE)	3.8 kV	Spezifische Energie (W/R)	9.77 kJ/Ohm	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig)	35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	25 mm²	Mit Fernmeldekontakt	Ja	Ausblasend	Nein
Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 1	Ja	Integrierte Vorsicherung	Nein
Geeignet für Außengebrauch	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	SI
Zolltarifnummer	85363090	Gewicht	0.444 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts