

FI-Schalter, 16A, 2p, 10mA, Typ A



Sonepar Artikelnummer	120025543
EAN	4015082354220
Hersteller Artikelnummer	235422
Hersteller Typ	PFIM-16/2/001-A-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,199
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 2-polig, Bemessungsstrom Ein: 16 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,01 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	2	Bemessungsstrom	16 A	Bemessungsfehlerstrom	0.01 A
Fehlerstrom-Typ	A	Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Verlustleistung	2.9 W
Montageart	DIN-Schiene	Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 55 °C
Verschmutzungsgrad	2	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1.5 .. 35 mm ²
Farbe	grau	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	35 mm
Explosionssgeschützt	Nein	Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm
Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.199 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation