

## Spectra 200° Pir Ws



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120297928      |
| EAN                      | 5004100410276  |
| Hersteller Artikelnummer | L220NWHI       |
| Hersteller Typ           | L220N WHI      |
| Hersteller Name          | HONEYWELL HOME |
| Gewicht (Kg)             | 0,25           |
| Zolltarif Nr.            | 85371098       |

Überwachungsbereich volle 200Grad Weitwinkel-Überwachung zum Schutz von Türen und Fenstern. Das aufklappbare Gehäuse ist leicht zugänglich und erleichtert dadurch Verkabelung und Installation. Detektor regelt Beleuchtung bis zu insgesamt 1000 W ohmsche Last. Voll einstellbarer Kugel-Detektor garantiert maximale Flexibilität. Zeiteinstellung 5 Sek.-15 Min. Temperaturbereich -20 GradC bis +50 GradC, 2 Jahre Hersteller-Garantie. Spritzwassergeschützt nach IP44, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Bei induktiven und kapazitiven Lasten muss SPECTRA+ L320 verwendet werden. Abmessungen 70 x 100 x 55/90 mm.

### Technische Daten

|                             |                 |                                     |              |                                    |              |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Ausführung                  | Bewegungsmelder | Max. Reichweite frontal             | 15 m         | Max. Einschaltdauer                | 15 min       |
| Erfassungswinkel horizontal | 0 .. 200 °      | Max. Schaltleistung                 | 1000 W       | Konstantlichtregelung              | Ja           |
| HLK-Ansteuerung             | Nein            | Tierschneise                        | Nein         | Unterkriechschutz                  | Ja           |
| Vernetzbar                  | Nein            | Optimale Montagehöhe                | 2.5 m        | Treppenlichtautomatik              | Nein         |
| Überbrückungsschalter       | Ja              | Max. Reichweite zu einer Seite      | 15 m         | Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein         |
| Fernbedienbar               | Ja              | Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja           | Ansprechhelligkeit einstellbar     | Nein         |
| Mit Signaleinheit           | Nein            | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz      | Nein         | Montageart                         | Aufputz      |
| Werkstoffgüte               | Thermoplast     | Halogenfrei                         | Ja           | Ausführung der Oberfläche          | matt         |
| Farbe                       | weiß            | RAL-Nummer (ähnlich)                | 0            | Schutzart (IP)                     | IP44         |
| Min. Einschaltdauer         | 5 s             | Ansprechhelligkeit                  | 5 .. 2000 lx | Max. Einschaltstrom                | 4.2 A        |
| Nebenstelleneingang         | Ja              | Mit Alarmfunktion                   | Nein         | Umgebungstemperatur                | -20 .. 50 °C |
| Herkunftsland               | CN              | Zolltarifnummer                     | 85371098     | Gewicht                            | 0.250 kg     |