

Klein-Lichtschraken , WSE9-3P2230



Sonepar Artikelnummer	120912468
EAN	4047084172267
Hersteller Artikelnummer	1049076
Hersteller Typ	WSE9-3P2230
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,095
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 10 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Keine

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	7000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	10000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12.2 mm
Höhe des Sensors	49.8 mm	Länge des Sensors	23.6 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA
Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	1 m
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	25 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.095 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite